



GORI 356 yra pramoninė medienos apsaugos priemonė vandens pagrindu naujai neapdorotai medienai, skirta naudoti lauke (2-3 naudojimo klasė) pagal BS/EN 335-1, pvz., langams ir durims.

Gaminys apsaugo medinį paviršių ir apdorotą sritį nuo medieną gadinančio ir blukinančio grybelio ir patenkina EN 599-1 veiksmingumo reikalavimus. Apdorota mediena tampa stabilesnių matmenų.

GORI 356 sumažina margumą apdorojant paviršių paskesniais skaidriais sluoksniais.

TECHNINIAI DUOMENYS

Rišamoji medžiaga:	Sintetinė rišamoji medžiaga
Kietųjų dalelių kiekis:	Maždaug 6 % svorio
Lakieji organiniai junginiai (VOC):	Maždaug 22 g/l
Teorinė išeiga:	Gali skirtis priklausomai nuo medienos kokybės ir taikymo būdo.

DENGIMO INFORMACIJA

Išankstinis apdorojimas:	Mediena turi būti švari, be medienos dulkių ir teršalų. Medienos drėgnis turi būti: Langams ir durims: apytiksliai 13 % ir neturi viršyti 15 %. Aparas: 18 ± 2 %
Dengimas:	Uzklāšanai ar plūsmu vai piesūcināšanai iegremdējot, sukveida mitrinātājā, Vacumat iekārtā vai ar otu. Tepant teptuku produkts turi būti naudojamas tik langams ir durims.
Dengimo sąlygos:	Produkts pristatomas parengtas naudoti. Prieš naudodami gerai sumaišykite. Dėl garavimo kietųjų dalelių kiekis skystyje turi būti reguliariai koreguojamas vandeniu. Šis koregavimas pagrįstas išmatuotomis sistemos skysčio kietosiomis dalelėmis. Optimali produktų ir aplinkos temperatūra: 18–22 °C Optimalus santykinis oro drėgnis: Maždaug 50 %
Sistemos apdorojimas:	Apdorotos dalys visada turi būti apsaugotos paviršiaus dangos apdorojimo medžiaga, tik po to jas galima veikti oro sąlygomis.
Džiūvimo trukmė:	Nustatyta esant 20 °C temperatūrai ir 50 % santykiniam drėgniui: Galima naudoti: 1–2 val. Galima dengti kitą sluoksnį: 3–4 val. Džiūvimo laiką galima sutrumpinti naudojant specialias priverstinio džiovinimo sistemas. Džiūvimo laikas yra nurodytas apytiksliai ir gali skirtis priklausomai nuo medienos kokybės, temperatūros, drėgmės ir vėdinimo.
Valymas:	Įranga plaunama vandeniu.

SVEIKATA IR SAUGA

Žr. medžiagos saugos duomenų lapą.

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, nenaudokite apdorotos medienos šalia vandens telkinių (upių, kanalų, ežerų ir pan.).

Medienos paviršius turi būti padengtas, pvz., laku arba dažais. Paviršius turi būti dengiamas reguliariais intervalais.

Aukščiau pateikti nurodymai turi būti aiškiai pateikti duomenų lentelėje ar panašiam dokumente, pridedamame prie apdorotos medienos.

Tuščios talpos ir produkto likučiai turi būti išmesti laikantis vietinių atliekų utilizavimo teisės aktų.

PAPILDOMA INFORMACIJA

Pakuotės dydis: 10, 20, 120 ir 1 000 l

Sandėliavimas: Produktas turi būti sandėliuojamas aukštesnėje kaip 5 °C temperatūroje. Tinkamumo naudoti laikas neatidarytose talpose: Žr. etiketėje nurodytą datą „Geriausia sunaudoti iki“. Po naudojimo sandariai uždarykite talpas. Laikykite toliau nuo maisto produktų.

Nacionalinė registracija: GORI 356 sudaro Danijos aplinkosaugos ministerijos skelbimas dėl pesticidų.

LT: A08VAP771137/A
AT: AT/2012/Z/00082/8
BE: BE2012-0039
CH: CH-2012-0029
CZ: CZ-2012-0012
DE: DE-2012-MA-08-00070
DK: BPD-reg. nr. 417-8
EE: EE-2012-0009
FIN: FINBP20122383
HU: HU-2012-MA-08-00009
IT: IT/2014/00184/MRA
LV: LV/2012/MR/007
NO: NO-2013-0025
PL: PL/2012/0042/A/MR
SE: Reg. nr. 4875
SK: 2010/3549/3606/SK/MA/7898
SL: SLI-2013-3012

Anksčiau pateikta informacija yra normatyvinė ir pagrįsta laboratoriniais bandymais bei praktine patirtimi. Ši informacija nėra įpareigojanti ir mes negalime prisiimti atsakomybės už rezultatus, gautus mūsų nekontroliuojamomis darbo sąlygomis, taigi pirkėjas arba naudotojas neatleidžiamas nuo įpareigojimo išbandyti mūsų produktų tinkamumą specialioms priemonėms ir naudojimo būdams, esant faktinėms naudojimo sąlygoms. Mūsų atsakomybė apima tik žalą, kurią tiesiogiai sukėlė „Teknos“ patiektų produktų defektai. Naujausios „Teknos“ techninių duomenų lapų ir medžiagos saugos duomenų lapų versijos yra pateiktos mūsų svetainėje www.teknos.com.

Informacija apie GORI 356 apdorotų gaminių privalomąjį ženklimą

Kai gaminys yra apdorotas medienos konservantu ir nurodytos jo biocidinės savybės (apsauga nuo, pvz., medieną ardančių arba blukinančių grybelių), būtina vadovautis toliau išdėstytomis instrukcijomis, kurios atitinka naująją Europos direktyvą dėl biocidinių produktų pateikimo į rinką, galiojančią nuo 2013 m. rugsėjo 1 d.:

Asmuo, atsakingas už prekybą apdorotais gaminiiais, pvz., durimis ir langais, privalo ženklinti minėtus gaminius, nuroydamas duomenis apie GORI 356 iš toliau pateikto INFORMACINIO LAPELIO.

Ženklinimas turi būti aiškiai matomas, lengvai įskaitomas ir pakankamai patvarus. Kai tai būtina dėl apdoroto gaminių dydžio, ženklinimas turi būti išspausdintas ant pakuotės, naudotojo vadove arba garantijos dokumente.

Dėl išsamesnės informacijos prašome žr. Biocidų reglamento Nr. 528/2012 58 straipsnio 3 dalį:

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:167:0001:0123:LT:PDF>

INFORMACINIS LAPELIS apie GORI 356 apdorotus gaminius

Šis gaminys yra apdorotas medienos konservantu: (Reglamentuoja Biocidų reglamentas Nr. 528/2012, 8 produktų tipas)	GORI 356
a) GORI 356 apdorotuose gaminiuose yra:	Biocidų, patvirtintų 8 produktų tipui
b) GORI 356 apdoroti gaminiai yra apsaugoti nuo:	Medieną ardančių arba blukinančių grybelių
c) GORI 356 apdorotuose gaminiuose yra šių biocidų:	Propikonazolio, tebukonazolio, IPBC
d) GORI 356 apdorotuose gaminiuose yra šių nanomedžiagų:	-
Medienos konservantą GORI 356 gamina:	„Teknos A/S“ Industrivej 19 DK-6580 Vamdrup Tel. +45 76 93 94 00

e) Specialios atsargumo priemonės, taikomos GORI 356 apdorotiems gaminiams:

Siekdami apsaugoti vandens organizmus, nenaudokite apdorotos medienos šalia vandens telkinių (upių, kanalų, ežerų ir pan.).

Medienos paviršius turi būti padengtas, pvz., laku arba dažais. Paviršius turi būti dengiamas reguliariais intervalais.

2013 m. rugsėjo mėn.